



<p>4. Przesunięcie kolejnych warstw bitumicznych nawierzchni (schodkowanie) powinno być nie mniejsze niż 1,5 cm, natomiast grubość warstwy podbudowy z kruszywa 20cm od krawędzi wyżej położonej warstwy.</p>	<p>5. W pozostałych kilometrażach niewymienionych przy przekrojach występują przekroje nieciągłe.</p>
---	---

WYKONAWCA		INWESTOR	
 MOSTEK Patrycjusz Mostek ul. Dukiejka 131/16a ; 35-505 Rzeszów mail: biuro@mostek.pro ; web: www.mostek.pro tel.: 662-291-817		Powiat Ropczycko- Sędziszowski	
NAZWA INWESTYCJI		STADIUM	
Przebudowa drogi powiatowej nr 1334R Wolica Piaskowa - Kawęczyn w m. Wolica Piaskowa, Wolica Ługowa i Kawęczyn Sędziszowski		PW	
TYTUŁ RYSUNKU	DATA	SKALA	
Przekroje normalno-konstrukcyjne	08.2017	1:50	
PROJEKTOWAŁ B. DROGOWA	mgr inż. Łukasz Kwaśniak nr upr. SWK/0147/POOD/12	NR RYS	
OPRACOWAŁ B. DROGOWA	mgr inż. Tomasz Mularczyk	3	