

ZAKRES PLANOWANYCH ROBÓT

ZADANIE 2: „Wymiana parkietów w salach lekcyjnych budynku LO w Ropczycach”.

LOKALIZACJA: Ropczyce, ul. Mickiewicza 12 39-100 Ropczyce

**INWESTOR: Powiat Ropczycko – Sędziszowski, 39-100 Ropczyce,
ul. Konopnickiej 5**

Ropczyce, 23.04.2019r.

Opis planowanych robót:

Zadanie 2: „Wymiana parkietów w salach lekcyjnych budynku LO w Ropczycach”

I. Sala nr 1.

1. Ocyklinowanie istniejącego parkietu.
2. Lakierowanie trzykrotne parkietu lakierem chemoutwardzalnym.
3. Ługowanie farby olejnej z tynków ścian – usunięcie lamperii olejnej.
4. Gruntowanie powierzchni ścian i sufitu preparatem gruntującym.
5. Gładzie gipsowe ścian i sufitów.
6. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów.
7. Wykonanie tynków mozaikowych na ścianach do wysokości 1,60 m od podłogi.
8. Dwukrotne malowanie rur stalowych c.o. o średnicy do 50 mm.

II. Sala nr 2.

1. Ocyklinowanie istniejącego parkietu.
2. Lakierowanie trzykrotne parkietu lakierem chemoutwardzalnym.
3. Ługowanie farby olejnej z tynków ścian – usunięcie lamperii olejnej.
4. Gruntowanie powierzchni ścian i sufitu preparatem gruntującym.
5. Gładzie gipsowe ścian i sufitów.
6. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów.
7. Wykonanie tynków mozaikowych na ścianach do wysokości 1,60 m od podłogi.
8. Dwukrotne malowanie rur stalowych c.o. o średnicy do 50 mm.

III. Sala nr 4.

1. Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów.
2. Rozebranie podłóg ślepych z desek gr. 32 mm.
3. Rozebranie legarów.
4. Wywóz gruzu i utylizacja starego parkietu i podłogi.
5. Izolacja podłóg styropianem.
6. Warstwy wyrównawcze.
7. Wykonanie posadzki z deszczulek parkietowych gat.I na kleju.
8. Cyklinowanie parkietu.
9. Lakierowanie parkietu lakierem chemoutwardzalnym.
10. Ługowanie starej farby ze ścian – usunięcie lamperii olejnej.
11. Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym.
12. Gładzie gipsowe ścian i sufitów.
13. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów.
14. Wykonanie tynków mozaikowych na ścianach do wysokości 1,60 m od podłogi.
15. Dwukrotne malowanie rur stalowych c.o. o średnicy do 50 mm.

IV. sala nr 6.

1. Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów.
2. Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej.
3. Wykonanie posadzki z deszczulek parkietowych gat.I na kleju.
4. Cyklinowanie parkietu.
5. Lakierowanie parkietu lakierem chemoutwardzalnym.
6. Ługowanie starej farby ze ścian – usunięcie lamperii olejnej.
7. Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym.
8. Gładzie gipsowe ścian i sufitów.
9. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów.
10. Wykonanie tynków mozaikowych na ścianach do wysokości 1,60 m od podłogi.
11. Dwukrotne malowanie rur stalowych c.o. o średnicy do 50 mm.

V. Sala nr 9.

1. Cyklinowanie parkietu.
2. Lakierowanie parkietu lakierem chemoutwardzalnym.
3. Rozbiórka boazerii drewnianej ze ścian.
4. Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym.
5. Gładzie gipsowe ścian i sufitów.
6. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów.
7. Wykonanie tynków mozaikowych na ścianach do wysokości 1,60 m od podłogi.
8. Dwukrotne malowanie rur stalowych c.o. o średnicy do 50 mm.

VI . Sala nr 10.

1. Cyklinowanie parkietu.
2. Lakierowanie parkietu lakierem chemoutwardzalnym.
3. Ługowanie starej farby ze ścian – usunięcie lamperii olejnej.
4. Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym.
5. Gładzie gipsowe ścian i sufitów.
6. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów.
7. Wykonanie tynków mozaikowych na ścianach do wysokości 1,60 m od podłogi.
8. Dwukrotne malowanie rur stalowych c.o. o średnicy do 50 mm.

VII . Sala nr 11.

1. Cyklinowanie parkietu.
2. Lakierowanie parkietu lakierem chemoutwardzalnym.
3. Ługowanie starej farby ze ścian – usunięcie lamperii olejnej.
4. Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym.
5. Gładzie gipsowe ścian i sufitów.
6. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów.
7. Wykonanie tynków mozaikowych na ścianach do wysokości 1,60 m od podłogi.
8. Dwukrotne malowanie rur stalowych c.o. o średnicy do 50 mm.

VIII. Sala nr 23

1. Rozebranie posadzki z deszczulek z oderwaniem listew lub cokołów.
2. Rozebranie podłóg ślepych z desek gr. 32 mm.
3. Rozebranie legarów.
4. Wywóz gruzu i utylizacja starego parkietu i podłogi.
5. Izolacja podłóg styropianem.
6. Warstwy wyrównawcze.
7. Wykonanie posadzki z deszczulek parkietowych gat.I na kleju.
8. Cyklinowanie parkietu.
9. Lakierowanie parkietu lakierem chemoutwardzalnym.
10. Ługowanie starej farby ze ścian – usunięcie lamperii olejnej.
11. Gruntowanie powierzchni ścian i sufitów preparatem gruntującym.
12. Gładzie gipsowe ścian i sufitów.
13. Dwukrotne malowanie ścian i sufitów.
14. Wykonanie tynków mozaikowych na ścianach do wysokości 1,60 m od podłogi.
15. Dwukrotne malowanie rur stalowych c.o. o średnicy do 50 mm.

Wszystkie roboty wykazane w w/w opisie i zawarte w przedmiarze robót, należy wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i poleceniami inspektora nadzoru.