






ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ					
PIWNICE			PARTER		PIĘTRO
ID	D1	D2	D3	D4	D5
WYMIARY W ŚWIETLE OŚCIEŻNICY	90x200	90x200	90x180	130x206	94x284
WYMIARY OTWORU	98x206	98x206	100x185	148x290	80x200
ORIENTACJA	L P	L P	L P	L P	L P
ILOŚĆ	4 4	1 -	- 1	1 -	1 -
RAZEM	8	1	1	1	1
Widok od strony otwarcia					
PROFILE	DREWNIANE WEWNĘTRZNE	DREWNIANE WEWNĘTRZNE	DREWNIANE ZEWNĘTRZNE	DREWNIANE ZEWNĘTRZNE	DREWNIANE ZEWNĘTRZNE
UWAGI	-skrzydło z wypełnieniem stabilizującym dwustronnie obłożonym tłoczoną płytą HDF, skrzydła z płycinami na wzór istniejących drzwi, wzmocnione skrzydło, -podcięte od dołu i zaimpregnowane, lakierowane farbą akrylową białą -od strony korytarza listwa maskująca jednostronna, drewniana lakierowana farbą akrylową białą, -ościeżnica blokowa	-skrzydło z wypełnieniem stabilizującym dwustronnie obłożonym tłoczoną płytą HDF, skrzydła z płycinami na wzór istniejących drzwi, wzmocnione skrzydło, podcięte od dołu i zaimpregnowane, lakierowane farbą akrylową białą -od strony korytarza listwa maskująca jednostronna, drewniana lakierowana farbą akrylową białą, -ościeżnica blokowa, -drzwi podłączone do systemu SAP	-drzwi jednoskrzydłowe zewnętrzne z płycinami, -wzór płycin dopasowany do pozostałych, -wymiary pobrać z natury - skrzydło docieplone -skrzydło i ościeżnice wykonać z drewna modrzewiowego, pomalować lakierem bezbarwnym, -ościeżnica blokowa, -drzwi podłączone do systemu SAP -drzwi wg. zamówienia indywidualnego	-drzwi dwuskrzydłowe zewnętrzne z płycinami, -drzwi skrzynkowe z naświetleniem górnym o dwóch podziałach (dokładny wzór i wymiary pobrać z istniejących drzwi), skrzydło zew. docieplone -skrzydło i ościeżnice wykonać z drewna modrzewiowego, pomalować lakierem bezbarwnym, -drzwi wg. zamówienia indywidualnego	-drzwi jednoskrzydłowe zewnętrzne z płycinami i naświetleniem górnym o dwóch podziałach (dokładny wzór i wymiary pobrać z istniejących drzwi, -panel skrzydła pełny bez szklenia, docieplone -skrzydło i ościeżnice wykonać z drewna modrzewiowego, pomalować lakierem bezbarwnym, -ościeżnica blokowa, -górne naświetlenie podłączone do systemu SAP -drzwi wg. zamówienia indywidualnego

UWAGA: Przed zamówieniem stolarki pobrać wymiary otworów po demontażu istniejącej stolarki. Zamek do drzwi: 1szt na wkładkę. Klamka (wg. wzoru klamek istn. drzwi) z zamkiem w jednym szyldzie, kolor srebrny-młotkowy

TYTUŁ PROJEKTU	REMONT I PRACE KONSERWATORSKIE PRZY ZABYTKOWYM PAŁACU DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ W Lubzinie II ETAP	
BIURO PROWADZĄCE	AUTORSKA PRACOWNIA PROJEKTOWA mgr inż. arch. IWONA MATLINGIEWICZ ul. Rynek 17/305 35 - 064 RZESZÓW tel./fax: 017-8522388 appmat@poczta.onet.pl	
proj. arch.	mgr inż. arch. IWONA MATLINGIEWICZ upr. nr A- 59/89	PODPIS
spr. proj. arch.	mgr inż. arch. IGOR BABELSKI upr. nr Rz/A-09/04	PODPIS
opracowanie	mgr inż. arch. Magdalena Stankiewicz	PODPIS
FAZA	PW	
BRANŻA	ARCHITEKTURA	
TREŚĆ RYSUNKU	ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ	SKALA
OZN.BRANŻY	DATA EDYCJI	NR RYSUNKU
A	czerwiec 2015	A-07
Projekt wykonany w licencjonowanym programie ARCHICAD wersja 18		
PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE POWIELANIE I UDOSTĘPNIANIE BEZ ZGODY AUTORÓW ZABRONIONE		