


RZUT\_PODDASZA  
SKALA\_1:100











## Zestawienie pomieszczeń

L.P.	POMEŚCZENIE	POSIADZKA	WYSOKOŚĆ POWIERZCHNI (m)
2.1	Korunniak	Płaski grzes.	270 cm od stropu
2.2	Korunniak	Płaski grzes.	270 cm od stropu
2.3	Pomieszczenie biurowe	Wyściółka PVC	133,7 cm
2.4	Lazienka	Płaski grzes.	260 cm od stropu
2.5	Przełaz	Wyściółka PVC	183,5 cm
2.6	Przełaz	Wyściółka PVC	203 cm od stropu
2.7	Przełaz	Wyściółka PVC	172,2 cm
2.8	Pomies. szatnia	Płaski grzes.	3,90 m
2.9	Przedpokoje	Płaski grzes.	3,30 m
2.10	Przedpokoje	Płaski grzes.	260 cm od stropu
2.11	Pokoje z aneksem kuchennym	Płaski grzes. 270-300 cm od stropu	13,84 m
2.12	Pokoje z aneksem kuchennym	Płaski grzes.	3,34 m
2.13	Lazienka	Płaski grzes.	260 cm od stropu
2.14	Pomieszczenie techniczne	Płaski grzes.	13,58 m
2.15	Magazynowy szafy / garderoba	Płaski grzes.	3,96 m
2.16	Pomieszczenie biurowe	Wyściółka PVC	300 cm od stropu
2.17	Korunniak	Płaski grzes.	8,28 m
2.18	Pomieszczenie biurowe	Wyściółka PVC	27,30 m
2.19	Pomieszczenie biurowe	Wyściółka PVC	117,5 m
2.20	Pomieszczenie biurowe	Wyściółka PVC	8,64 m
2.21	Pomieszczenie biurowe	Wyściółka PVC	11,24 m
2.22	Pomieszczenie biurowe	Wyściółka PVC	11,24 m
2.23	Magazyn	Płaski grzes.	10,33 m
2.24	Magazyn	Płaski grzes.	27,0 cm od stropu
2.25	Magazyn	Płaski grzes.	35,0 m
2.26	Magazyn	Płaski grzes.	47,29 m
2.27	Pomieszczenie sanitariatne	Płaski grzes.	41,5 m
2.28	Kuchnia i stołówka	Płaski grzes.	250 cm od stropu
2.29	Kuchnia i stołówka	Płaski grzes.	7,65 m
2.30	Szafy wiatrowy	Zabitek	19,24 m
		RAZEM	353,58 m
	Powierzchnia użytkowa poddasza		353,58 m <sup>2</sup>

### Legenda

<input type="checkbox"/>	SCĄNY I STIEJACJE
<input type="checkbox"/>	WYBUZECZENA
<input checked="" type="checkbox"/>	SCĄNY PROJEKTOWANE
	PROJEKTOWANIE OOPERIELENIE
B1	POCHYTNY DREWNIANY, Ø 50 MONTOWANY DO SCĄNY ZA POMOCĄ WSPÓRNIKA Ø 20x4 Z UCHWYTEM Ø 12 NA WYSOKOŚCI 110cm OD SCĄNY MAJĄCYM LAKIEREM BEZBARWNYM, W ODLĘCZOSI MINIMALNIE 5cm OD SCĄNY MAJĄCYM LAKIEREM BEZBARWNYM, ELEMENTY STALOWE MALOWANE NA KOLOR SZARY RAL 9006.
B2	SYSTEMOWA BALUSTROWA STALOWA MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 9006, SŁUPKI Ø 50x4 SKRĄCANE Z DŁGOWIA UCHWYTAMI ORAZ SRODKOWEC Z CZTEREMA UCHWYTAMI (po dwa na każdą stronę) NA SZKAZ Z KRYZĄ, KOŁEZA I MANSJOLĄ ORAZ PRZEDZWOJOWYMI ŁĄCZNIKAMI DO POCHYTNY (słupki montowane w kilku stopniach w dalszy sposób), POCHYTNY DREWNIANY Ø 50 MONTOWANY W TŁO SPOŁECZNY NA WYSOKOŚCI 110cm OD POMICZNIK BIEGU SCHODOWY / SPOŁECZNA, SZKAZO BEZPIECZĄCE gr 5mm.
R11	RYNNA STALOWA I STIEJACJA - bez zniein
R12	RYNNA STALOWA POMIĘKACIA Ø 100 OPRÓWDADZAJĄCA WODY OPADOWE Z DĄCZKI SZRUB WINOWOEGO I WIAŁOPŁYPU, KOLOR BRĄCZOWY DOSTOSOWANY DO KOLORU RURI I OROBEREK NA I STIEJACJACH BUDYNKU.
R13	RURA SPUSZTOWA STALOWA I STIEJACJA - bez zniein
R14	RURA SPUSZTOWA STALOWA POMIĘKACIA, Ø 70 OPRÓWDADZAJĄCA WODY OPADOWE Z DĄCZKI SZRUB WINOWOEGO I WIAŁOPŁYPU, KOLOR BRĄCZOWY DOSTOSOWANY DO KOLORU RURI I OROBEREK NA I STIEJACJACH BUDYNKU.
B11	DŁGOWIE OSOBYWY Z NĄPEJDEM BEZPEKOWIENIA BEZREDUKCJOWYMA KĄBAMI, WYKRYCZOWANA DO PRZEWODNY MĄKSZYMI NIE Ø OSOB DŁGOWIE 6300x Ø 110x140cm z DŁGOWIA OTWORAMI PRZWOJOWYMI (PRZELOTI NA WPROŚCI - PRZEWI AUTOMATYCZNIE CENTRALNE O SZEROKOŚCI 90cm I WYSOKOŚCI 200cm KĄBOWE) Z DOWOLNYM STANDARDEN WYKŁADZANIE (WŁĄCZENIA) DO WYMAKAM INWESTORA, UZYTOKOWNIKA, KĄBNA ZATRZYMAWAC SIĘ BEZIE NA A PRZYSTĄCZACH KĄBNA PRZYSTOSOWANA DO UZYTOKOWNANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.

### Legenda gniazda

	N gniazd 1f obwodu "a" rozdzielni R... gdzie $a=1$ do n
	N gniazd 1f IP44 obwodu "a" rozdzielni R... gdzie $a=1$ do n
	N gniazd logicznych LAN
	N gniazd telekomunikacyjnych
	N puszek zociskowych 3f obwodu "a" rozdzielni R... gdzie $a=1$ do n
	N - oznacza liczbę gniazd/puszek zociskowych
	Rozdzielnia nr 1 poddasze
	Wyłącznik gniazda lampy bakteriofagowej
	Puszka przyłączeniowa 1f jednostki zewnętrznej klimatyzatora multisplit IP65 obwód z Rn rozdzielni gdzie $n = 1 \dots a$
	Gniazdo telewizyjne

### Legenda alarm

[illegible]