

## OPINIE I ZATWIERDZENIE

### OPINIE

Instytucja	Data	Podpis
Komenda Powiatowa Policji w Ropczycach Wydział Ruchu Drogowego		
Wydział Dróg Powiatowych w Ropczycach		

### ZATWIERDZENIE

Instytucja	Data	Podpis
Starostwo Powiatowe w Ropczycach		

## SPIS ZAWARTOŚCI:

### **A. OPIS TECHNICZNY**

### **B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA**

1 – Orientacja

2.1 - 2.8 – Plan sytuacyjny – plansze oznakowania

## A. OPIS TECHNICZNY

### Spis treści:

1.	PODSTAWA OPRACOWANIA .....	4
2.	PROJEKTOWANE OZNAKOWANIE .....	4
2.1.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA .....	4
2.2.	OZNAKOWANIE PIONOWE I POZIOME .....	4
2.3.	WIELKOŚĆ I RODZAJ OZNAKOWANIA .....	5
2.4.	OZNAKOWANIE NA PLANIE SYTUACYJNYM .....	5
3.	UWAGI .....	5

## 1. Podstawa opracowania

- [1] Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 września 2013. Zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2013r. poz. 1326).
- [2] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).
- [3] Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.170, poz. 1939).
- [4] Ustawa z dnia 20 czerwca 1997r Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. Nr 108 z 2005r).
- [5] Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 43, poz. 430).

## 2. Projektowane oznakowanie

### 2.1. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest wykonanie stałej organizacji ruchu dla zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1225R Kosowy – Kamionka – Sędziszów Młp. w m. Borek Wielki”.

Zakres inwestycji obejmuje remont nawierzchni jezdni w celu naprawy uszkodzeń powierzchniowych na odcinku drogi powiatowej. Długość przewidzianego do przebudowy odcinka drogi wynosi ok. 2,260km.

### 2.2. Oznakowanie pionowe i poziome

Wykaz oznakowania na przebudowywanym odcinku drogi powiatowej:

#### Oznakowanie poziome:

W obrębie przebudowy skrzyżowania z drogą gminną nr 107609R Borek Wielki – Poręby – Pustki – wykonanie skrzyżowania typu „mini rondo”:

- P-4 „linia podwójna ciągła” –  $L = 15,0 + 13,0 + 15,0 + 15,0 = 58,0\text{m}$ ;  
 $F = 58,0 \times 0,24 = 13,92\text{m}^2$
- P-7c „linia krawędziowa – przerywana wąska” –  $L = 6,0 + 6,0 + 6,0 = 18,0\text{m}$   
 $F = 18,0 \times 0,06 = 1,08\text{m}^2$
- P-8 „strzałka kierunkowa” (zakrzywiona zgodnie z krzywizną mini ronda) – 3szt.  
 $F = 3 \times 1,21 = 3,63\text{m}^2$
- P-13 „linia warunkowego zatrzymania złożona z trójkątów”  
 $L = 3,0 + 4,0 + 4,0 = 11,0\text{m}$   
 $F = 11,0 \times 0,2625 = 2,89\text{m}^2$
- P-10 – „przejście dla pieszych” – w km 25+792 i w km 27+076 przebudowywanego odcinka drogi powiatowej –  $2 \times 6 = 12\text{szt. (pasów)}$   
 $F = 12 \times 0,50 = 6,0\text{m}^2$

**Razem:  $F = 27,52\text{m}^2$**

### Onakowanie pionowe:

Lp.	Symbol znaku	Ilość sztuk
1.	A-3	3
2.	A-4	1
3.	A-6a	2
4.	A-7	7
5.	A-16	1
6.	A-18b	1
7.	B-33	2
8.	C-12	3
9.	D-2	2
10.	D-6	4
11.	D-15	4
12.	D-42	3
13.	D-43	1
14.	E-1	3
15.	E-4	3
16.	E-17a	2

### 2.3. Wielkość i rodzaj oznakowania

Dla oznakowania poziomego należy użyć oznakowania cienkobarstwowego.

### 2.4. Oznakowanie na planie sytuacyjnym

Znaki pionowe oraz oznakowanie poziome na planie sytuacyjnym pokazano w sposób schematyczny mając na uwadze jak najlepszą czytelność zaprojektowanej organizacji ruchu. Nie należy sugerować się proporcjami poszczególnych znaków, ich barwą jak również szerokościami linii. Wszystkie elementy i materiały użyte do wykonania oznakowania przedmiotowej drogi powinny posiadać kształt, wymiary i barwę zgodną z Rozporządzeniem [1].

Znaki poziome powinny być rozmieszczone zgodnie z niniejszym projektem z uwzględnieniem warunków podanych w Rozporządzeniu [1].

### 3. Uwagi

Wszyscy pracownicy budowy zobowiązani są do noszenia ubiorów ochronnych zgodnie z zasadami BHP.

Sporządził:

## B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA