RZUT_PARTERU
SKALA_1:100



Zestawienie pomieszczeń

L.P.	POMIESZCZENIE	POSADZKA	WYSOKOŚĆ (cm)	POWIERZCHNIA (m^2)
0.1	Wiatrołap	Płytki ceram. - bez zmian	261 cm	5,38 m²
0.2	Komunikacja	Płytki gres. - bez zmian	262 cm	10,34 m²
0.3	Komunikacja	Płytki gres. - bez zmian	260 cm	21,35 m²
0.4	Pomieszczenie biurowe	Wykładzina PVC - bez zmian	260 cm	62,11m²
0.5	Pomieszczenie biurowe	Wykładzina - bez zmian	260 cm	20,10 m²
0.6	Toaleta dla osób niepełnosprawnych / damska	Płytki gres.	258 cm	4,45 m²
0.7	Toaleta męska	Płytki gres.	259 cm	11,33 m²
0.8	Komunikacja	Płytki gres. - bez zmian	262 cm	31,53 m²
0.9	Poczekalnia	Płytki gres. - bez zmian	262 cm	11,89 m²
0.10	Pokój badań	Płytki ceram. - bez zmian	259 cm	12,65 m²
0.11	Pokój badań	Płytki ceram. - bez zmian	259 cm	15,09 m²
0.12	Pokój badań	Płytki ceram. - bez zmian	259 cm	27,81 m²
0.13	Komunikacja	Płytki ceram. - bez zmian	256 cm	4,37 m²
0.14	Pomieszczenie socjalne	Płytki ceram. - bez zmian	256 cm	7,35 m²
0.15	Łazienka damska	Płytki ceram. - bez zmian	256 cm	3,38 m²
0.16	Łazienka męska	Płytki ceram. - bez zmian	256 cm	3,08 m²
0.17	Pomieszczenie biurowe	Płytki ceram. - bez zmian	257 cm	77,42 m²
0.18	Wiatrołap windy	Płytki gres.	250 cm r.d. podw.	2,90 m²
K0.1	Klatka schodowa	Płytki gres.	-	14,54 m²
S0.1	Szyb windowy	Żelbet	-	-
			RAZEM	347,13 m²
0.19	Wiatrołap	Płytki gres. - bez zmian	310 cm	2,31 m²
0.20	Komunikacja	Płytki gres. - bez zmian	310 cm	20,00 m²
0.21	Przedsionek	Płytki gres.	312 cm	5,54 m²
0.22	Pomieszczenie archiwum	Płytki gres. - bez zmian	313 cm	30,39 m²
0.23	Toaleta	Płytki gres.	312 cm	3,48 m²
0.24	Pomieszczenie socjalne	Płytki gres.	312 cm	7,80 m²
0.25	Toaleta męska	Płytki gres.	312/176 cm	7,52 m²
0.26	Toaleta dla osób niepełnosprawnych / damska	Płytki gres.	312 cm	4,16 m²
0.27	Pomieszczenie biurowe	Płytki gres. - bez zmian	319 cm	10,03 m²
0.28	Poczekalnia	Płytki gres.	317 cm	20,24 m²
0.29	Pomieszczenie biurowe	Wykładzina PVC	317 cm	12,61 m²
0.30	Pomieszczenie biurowe	Wykładzina PVC	320 cm	13,58 m²
0.31	Pomieszczenie biurowe	Wykładzina PVC	320 cm	10,82 m²
0.32	Gabinet orzecznika	Wykładzina PVC	312 cm	15,34 m²
0.33	Gabinet orzecznika	Wykładzina PVC	312 cm	13,42 m²
0.34	Gabinet orzecznika	Wykładzina PVC	312 cm	15,75 m²
K0.2	Klatka schodowa	Płytki gres.	-	3,85 m²
			RAZEM	196.84 m²
	Powierzchnia użytkowa parteru			543,97 m²

Legenda

ŒCIANY ISTNIEJ¥CE

WYBURZENIA

ŒCIANY PROJEKTOWANE

PROJEKTOWANE OCIEPLENIE

B1 POCHWYT DREWNIANY Ø 50 MONTOWANY DO ŚCIANY ZA POMOCĄ WSPORNIKA Ø 70x4 Z UCHWYTEM Ø 12 NA WYSOKOŚCI 110cm OD POWIERZCHNI BIEGU SCHODÓW, W ODLEGŁOSCI MINIMUM 5cm OD ŚCIANY. MALOWANY LAKIEREM BEZBARWNYM. ELEMENTY STALOWE MALOWANE NA KOLOR SZARY RAL 9006.

B2 SYSTEMOWA BALUSTRADA STALOWA MALOWANA PROSZKOWO NA KOLOR SZARY RAL 9006. SŁUPKI Ø 50x4 SKRAJNE Z DWOMA UCHWYTAMI ORAZ ŚRODKOWE Z CZTEREMA UCHWYTAMI (po dwa na każdą stronę) NA SZKŁO Z KRYZĄ, ROZETĄ MASKUJĄCĄ ORAZ PRZEGUBOWYM ŁĄCZNIKIEM DO POCHWYTU (słupki montowane w licu spocznika /w duszy schodów/). POCHWYT DREWNIANY Ø 50 MONTOWANY DO SŁUPKÓW NA WYSOKOŚCI 110cm OD POWIERZCHNI BIEGU SCHODÓW / SPOCZNIKA, SZKŁO BEZPIECZNE gr. 8mm.

RY1 RYNNA STALOWA ISTNIEJĄCA - bez zmian

RY2 RYNNA STALOWA POWLEKANA Ø 100 ODPROWADZAJĄCA WODY OPADOWE Z DACHU SZYBU WINDOWEGO I WIATROŁAPU. KOLOR BRĄZOWY DOSTOSOWANY DO KOLORU RUR I OBRÓBEK NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU.

RS1 RURA SPUSTOWA STALOWA ISTNIEJĄCA - bez zmian

RS2 RURA SPUSTOWA STALOWA POWLEKANA Ø 70 ODPROWADZAJĄCA WODY OPADOWE Z DACHU SZYBU WINDOWEGO I WIATROŁAPU. KOLOR BRĄZOWY DOSTOSOWANY DO KOLORU RUR I OBRÓBEK NA ISTNIEJĄCYM BUDYNKU. ODWODNIENIE NA TEREN INWESTYCJI.

W1 DŹWIG OSOBOWY Z NAPĘDEM BEZPOŚREDNIM BEZREDUKTOROWYM. KABINA PRZYSTOSOWANA DO PRZEWOZU MAKSYMALNIE 8 OSÓB (UDŹWIG 630kg) O WYMIARACH 110x140cm Z DWOMA OTWORAMI DRZWIOWYMI (PRZELOT NA WPROST) - DRZWI AUTOMATYCZNE CENTRALNE O SZEROKOŚCI 90cm I WYSOKOŚCII 200cm (KAŻDE) Z DOWOLNYM STANDARDEM WYPOSAŻENIA (W ZALEŻNOŚCI OD WYMAGAŃ INWESTORA I UŻYTKOWNIKA). KABINA ZATRZYMYWAĆ SIĘ BĘDZIE NA 4 PRZYSTANKACH. KABINA PRZYSTOSOWANA DO UŻYTKOWANIA PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE.

Legenda oświetlenie

A Oprawa nastropowa świetlówkowa o mocy 4x18W, strumień świetlny źródła 5400lm IP20

B Oprawa nastropowa świetlówkowa typu downlight 220, 2x18W, kolor biały IP44

C Lampa wisząca pokojowa max 3x23W

D Oprawa nastropowa świetlówkowa o mocy 2x36W, strumień świetlny źródła 6700lm, IP20

F Oprawa oświetleniowa swietlówkowa naścienna 2x18W IP65

CR Czujnik ruchu

Łącznik jednobiegunowy

Łącznik jednobiegunowy IP44

Łącznik dwubiegunowy

Łącznik schodowy

Łącznik schodowy krzyżowy

GC-PROJEKT
Grzegorz Cieślikowski
ul. Cmentarna 51/17
39-200 Dębica

Prawa autorskie do tego rysunku przysługują firmie GC-PROJEKT. Bez jej zgody rysunek nie może być wykorzystywany lub reprodukowany.

Inwestor	Powiat Ropczycko-Sędziszowski, ul. Konopnickiej 5, 39-100 Ropczyce				
Inwestycja	PRZEBUDOWA, ROZBUDOWA I ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU INTERNATU NA POTRZEBY USŁUG Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ			Działka/i	1763/3
Adres	Ropczyce, ul. Konopnickiej 3			Obręb ewid.	0001 Ropczyce
				Jednostka ewid.	181503_4
Przedmiot rys.	RZUT PARTERU - INSTALACJA OŚWIETLENIA				
Projektował	mgr inż. Mariusz Matkowski	PDK/0097/PWOE/09	elektryczna bez ograniczeń		Data 11.2015
Sprawdził	mgr inż. Jerzy Zapolnik	MAP/IE/0150/04	elektryczna bez ograniczeń		Skala
Opracował					Nr rys. E-04
Funkcja	Tytuł, imię i nazwisko	Nr uprawnień	Specjalność	Podpis	