

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
<b>1</b>			<b>PARTER</b>			
<b>2</b>			<b>Roboty demontażowe</b>			
2.1	KNR 4-01 1306-01		Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt		
			32	szt	32.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>32.00</b>
2.2	KNR 4-01 0354-09		Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzwiowych, powierzchnia do 2 m2	szt		
			18	szt	18.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
2.3	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek	m <sup>2</sup>		
			45.78	m <sup>2</sup>	45.78	
					<b>RAZEM</b>	<b>45.78</b>
2.4	KNR 4-01 0211-01		Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach	m <sup>2</sup>		
			45.78	m <sup>2</sup>	45.78	
					<b>RAZEM</b>	<b>45.78</b>
2.5	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
			147.5	m <sup>2</sup>	147.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>147.50</b>
2.6	KNR 4-01 0211-01		Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
			147.5	m <sup>2</sup>	147.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>147.50</b>
2.7	KNR 4-01 0804-07		Zerwanie posadzki cementowej	m <sup>2</sup>		
			64.52	m <sup>2</sup>	64.52	
					<b>RAZEM</b>	<b>64.52</b>
2.8			Kalkulacja indywidualna; Demontaż ścianki z płyt drewnianych wywóz i utylizacja	kpl		
			2	kpl	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
2.9	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły	m <sup>2</sup>		
			52	m <sup>2</sup>	52.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>52.00</b>
2.1	KNR 4-01 0 0329-02		Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły	m <sup>2</sup>		
			3.3	m <sup>2</sup>	3.30	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.30</b>
2.1	KNR 4-01 1 0329-03		Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m <sup>3</sup>		
			4.1	m <sup>3</sup>	4.10	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.10</b>
2.1	KNR 4-01 2 0108-11		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m <sup>3</sup>		
			19.04	m <sup>3</sup>	19.04	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.04</b>
2.1	KNR 4-01 3 0108-12		Wywóz gruzu sprzymowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
			19.04	m <sup>3</sup>	19.04	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.04</b>
<b>3</b>			<b>Roboty ogólnobudowlane</b>			
3.1	KNR 4-01 0304-0101		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami	m <sup>3</sup>		
			2.84	m <sup>3</sup>	2.84	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.84</b>
3.2	KNR 4-01 0303-0201		Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły	m <sup>2</sup>		
			111.3	m <sup>2</sup>	111.30	
					<b>RAZEM</b>	<b>111.30</b>
3.3	KNR 2-02 0126-05		Otworki w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		
			22.5	m	22.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>22.50</b>
3.4	KNR 4-01 0211-03		Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na podłogach	m <sup>2</sup>		
			3.84	m <sup>2</sup>	3.84	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.84</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
3.5	KNR 4-01 0803-02		Uzupełnienie posadzek cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0 m2 (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko 3.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.84	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.84</b>
3.6	KNR 4-01 0809-0502		Uzupełnienie posadzek z płytek z kamieni sztucznych (do 0,5 m2 w 1 miejscu), na zaprawie cementowej, płytki lastrykowe (20x20, 30x30 cm) /kolor dopasować do istniejących / 3.84	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.84	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.84</b>
3.7	KNR 4-01 0333-04		Przebicie otworów w ścianach z cegieł, zaprawa wapienna, grubość ścian 2 cegły 1	szt szt	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
3.8	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne /ze stali nierdzewnej/ 9	szt szt	 9.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
3.9	KNR 2-17 0119-01		Analogia; Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, Fi do 100 mm / rura spiro/ 3.6	m m	 3.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
<b>4</b>			<b>Nadproża</b>			
4.1	KNR 4-01 0346-03		Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły 16	szt szt	 16.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
4.2	KNR 4-01 0313-05		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, UPN 160 mm/ 24	m m	 24.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
4.3	KNR 4-01 0703-02		Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; stropy płaskie, podciągi, biegi i spoczniki schodowe 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
4.4	KNR 4-01 0203-07		Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciągi i wieńce /B20/ 1.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.60</b>
4.5	KNR 4-01 0704-01		Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
4.6	KNR 4-01 0704-03		Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej 12	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.00</b>
4.7	KNR 4-01 0705-0502		Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną, pas do 30 cm 24	m m	 24.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>24.00</b>
4.8	KNR 4-01 0708-0202		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25 cm 40	m m	 40.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>40.00</b>
<b>5</b>			<b>Tynki ścian</b>			
5.1	KNR 2-02 2004-05		Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 55-01 61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>61.00</b>
5.2	KNR 2-02 0613-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa /5 cm/ 61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>61.00</b>
5.3	KNR 2-02 0815-02		Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa 61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 61.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>61.00</b>
5.4	KNR 4-01 0716-0202		Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m2 267.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 267.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>267.80</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
5.5	KNR 4-01 0716-0102		Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5 m <sup>2</sup> 12.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.60</b>
5.6	KNR 4-01 0711-0202		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu) 30	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
5.7	KNR 4-01 0708-0202		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25 cm 30	m m	 30.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
5.8	KNR 4-01 0708-0302		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40 cm 10	m m	 10.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
5.9	KNR 4-01 0705-0202		Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30 cm 36.4	m m	 36.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>36.40</b>
5.10	KNR 4-01 0705-0202		Analogia; Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30 cm /sufit/ 19.2	m m	 19.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.20</b>
<b>6</b>			<b>Ściany - roboty wykończeniowe</b>			
6.1	KNR 4-01 0713-0202		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach 193.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 193.76	
					<b>RAZEM</b>	<b>193.76</b>
6.2	KNR 4-01 0713-0102		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 598.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 598.34	
					<b>RAZEM</b>	<b>598.34</b>
6.3	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe przed wykonaniem gładzi gipsowej 873.10	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 873.10	
					<b>RAZEM</b>	<b>873.10</b>
6.4	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m <sup>2</sup> 598.34 + 193.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 792.10	
					<b>RAZEM</b>	<b>792.10</b>
6.5	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe - przed malowaniem 873.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 873.10	
					<b>RAZEM</b>	<b>873.10</b>
6.6	KNR 4-01 1204-01		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne /farba lateksowa/ 193.76	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 193.76	
					<b>RAZEM</b>	<b>193.76</b>
6.7	KNR 4-01 1204-02		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne /farba lateksowa/ 598.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 598.34	
					<b>RAZEM</b>	<b>598.34</b>
6.8	KNR 2-02 0829-01		Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża 131.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 131.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>131.20</b>
6.9	KNR 2-02 0829-08		Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła 131.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 131.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>131.20</b>
6.10	ORGB 2-02 0 1134-0201		Gruntowanie podłoży, powierzchnie pionowe, preparatem 131.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 131.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>131.20</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
6.1	KNR 4-01 1 0713-0101		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 120.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 120.10	
					<b>RAZEM</b>	<b>120.10</b>
6.1	C 1 0113- 2 0102		Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu 120.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 120.10	
					<b>RAZEM</b>	<b>120.10</b>
6.1	C 1 0113- 3 0302		Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2 mm, środek transportu 120.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 120.10	
					<b>RAZEM</b>	<b>120.10</b>
<b>7</b>			<b>Posadzka</b>			
7.1	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 147.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 147.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>147.50</b>
7.2	KNR 2-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm 147.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 147.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>147.50</b>
7.3	KNR 2-02 1102-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko Krotność = 5 147.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 147.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>147.50</b>
7.4	ORGB 2-02 1134-0101		Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem 64.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.52	
					<b>RAZEM</b>	<b>64.52</b>
7.5	ORGB 2-02 1130-0202		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa 64.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.52	
					<b>RAZEM</b>	<b>64.52</b>
7.6	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła 64.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.52	
					<b>RAZEM</b>	<b>64.52</b>
7.7	KNR 2-02 1120-01		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża 44.6	m m	 44.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>44.60</b>
7.8	KNR 2-02 1120-02		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła 44.6	m m	 44.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>44.60</b>
7.9	KNR 2-02 1121-01		Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża 5.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.08	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.08</b>
7.1	KNR 2-02 0 1121-05		Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm 5.08	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.08	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.08</b>
7.1	ORGB 2-02 1 1134-0101		Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem 81.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81.52	
					<b>RAZEM</b>	<b>81.52</b>
7.1	ORGB 2-02 2 1131-0202		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa 81.52	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 81.52	
					<b>RAZEM</b>	<b>81.52</b>
7.1	KNR 2-02 3 1115-02		Warstwy wygładzające z masy grubość 1-3 mm 93.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 93.78	
					<b>RAZEM</b>	<b>93.78</b>
7.1	KNR 2-02 4 1112-0101		Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe PCV z wywinieciem cokołu na ściane wys.10 cm 93.78	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 93.78	
					<b>RAZEM</b>	<b>93.78</b>
7.1	KNR 2-02 5 1112-09		Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			93.78	m <sup>2</sup>	93.78	
					<b>RAZEM</b>	<b>93.78</b>
<b>8</b>			<b>Taras</b>			
8.1	KNR 4-04 0509-03		Rozebranie pokrycia dachowego z papy na betonie na zakład	m <sup>2</sup>		
			9.0*1.60	m <sup>2</sup>	14.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.40</b>
8.2	kalkulacja własna		Oczyszczenie powierzchni tarasu z resztek lepiku i papy	m <sup>2</sup>		
			9.0*1.60	m <sup>2</sup>	14.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.40</b>
8.3	KNR 3 0803-01		Remont posadzki cementowej z zatarciem na gładko	m <sup>2</sup>		
			9.0*1.60	m <sup>2</sup>	14.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.40</b>
8.4	KNR AT-40 0401-02		Izolacja pozioma przeciwwodna z elastycznych szlamów mineralnych uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie	m <sup>2</sup>		
			9.0*1.60	m <sup>2</sup>	14.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.40</b>
8.5	KNR AT-40 0402-03		Izolacja pozioma z elastycznych szlamów mineralnych uszczelniających na wyrównanym podłożu - nakładana ręcznie - kolejna warstwa szlamu o gr. 1 mm	m <sup>2</sup>		
			9.0*1.60	m <sup>2</sup>	14.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.40</b>
8.6	KNR 0-12 1118-04		Posadzki z płytek o wymiarach 30 x 30 cm, układanych metodą kombinowaną	m <sup>2</sup>		
			9.0*1.60	m <sup>2</sup>	14.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.40</b>
8.7	KNR 0-12 1119-02		Cokoliki, z płytek o wymiarach 30 x 30 cm i wysokości cokolika równej 15 cm	m		
			8	m	8.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
8.8	KNR 4-01 1212-08		Dwukrotne malowanie farbą olejną krat i balustrad z prętów ozdobnych	m <sup>2</sup>		
			13.2	m <sup>2</sup>	13.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.20</b>
<b>9</b>			<b>Stolarka</b>			
9.1	KNR 2-02 1016-0101		Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzne lokalowych, grunt fталowy + farba fталowa	szt		
			18	szt	18.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
9.2	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe z tulejami wentylacyjnymi	m <sup>2</sup>		
			14.4	m <sup>2</sup>	14.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.40</b>
9.3	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m <sup>2</sup>		
			18	m <sup>2</sup>	18.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
9.4	KNR-W 2-02 1040-02		Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe przeszklone szkło bezpieczne wyposażone w zamek oraz samozamykacz	m <sup>2</sup>		
			8.01	m <sup>2</sup>	8.01	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.01</b>
9.5	KNR-W 2-02 1040-02		Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe EI 30 przeszklone szybą bezpieczną, wyposażone w zamek oraz samozamykacz kompletne	m <sup>2</sup>		
			2.67	m <sup>2</sup>	2.67	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.67</b>
9.6	KNR-W 2-02 1040-01		Drzwi aluminiowe, 1-skrzydłowe przeszklone szkło bezpieczne wyposażone w zamek oraz samozamykacz	m <sup>2</sup>		
			5.34	m <sup>2</sup>	5.34	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.34</b>
9.7	KNR-W 2-02 1203-01		Drzwi stalowe, pełne, do 2 m <sup>2</sup> EI 30 wyposażone w klamkę oraz samozamykacz	m <sup>2</sup>		
			2	m <sup>2</sup>	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
9.8	kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż rolety antywłamaniowej z profilami aluminiowymi opuszczona elektrycznie ze sterownikiem indywidualnym /1,2x2,5/	kpl		
			1	kpl	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
9.9	kalkulacja indywidualna		Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż pochwyty drewniany lakierowany montowany na wspornikach	m		
			5	m	5.00	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
<b>10</b>			<b>Schody</b>			
10.1	KNR 4-01 0212-03		Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone	m <sup>3</sup>		
			1.36	m <sup>3</sup>	1.36	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.36</b>
10.2	KNR 4-01 0346-03		Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły	szt		
			6	szt	6.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
10.3	KNR 4-01 0336-01		Wykucie bruzd poziomych w ścianach z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej, głębokość/szerokość 1/4 x 1/2 cegły	m		
			9	m	9.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
10.4	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej	m <sup>2</sup>		
			13.32	m <sup>2</sup>	13.32	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.32</b>
10.5	KNR 4-01 0211-01		Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
			13.32	m <sup>2</sup>	13.32	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.32</b>
10.6	KNR 2-02 0218-0202		Schody żelbetowe, proste na płycie grubości 8 cm, beton podawany pompą /B20/	m <sup>2</sup>		
			5.88	m <sup>2</sup>	5.88	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.88</b>
10.7	KNR 2-02 0218-0602		Schody żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty, beton podawany pompą /B20/	m <sup>2</sup>		
			Krotność = 7	m <sup>2</sup>	5.88	
			5.88			
					<b>RAZEM</b>	<b>5.88</b>
10.8	KNR 2-02 0218-0702		Schody żelbetowe, belki podestowe i kotwiące, beton podawany pompą /B20/	m <sup>3</sup>		
			0.68	m <sup>3</sup>	0.68	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.68</b>
10.9	KNR 4-01 0203-10		Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, schody proste /B20/	m <sup>3</sup>		
			0.65	m <sup>3</sup>	0.65	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.65</b>
10.10	KNR 2-02 0290-0101		Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7 mm	t		
			0.01	t	0.01	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.01</b>
10.11	KNR 2-02 0290-0202		Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm	t		
			0.1	t	0.10	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.10</b>
10.12	KNR 2-02 0290-0203		Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 16 mm i większe	t		
			0.03	t	0.03	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.03</b>
10.13	KNR 4-01 0108-11		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km	m <sup>3</sup>		
			1.82	m <sup>3</sup>	1.82	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.82</b>
10.14	KNR 4-01 0108-12		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km	m <sup>3</sup>		
			Krotność = 4	m <sup>3</sup>	1.82	
			1.82			
					<b>RAZEM</b>	<b>1.82</b>
10.15	KNR 2-02 1121-01		Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
			20.48	m <sup>2</sup>	20.48	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.48</b>
10.16	ORGB 2-02 1134-0101		Grunтовanie podłoży, powierzchnie poziome, preparatem	m <sup>2</sup>		
			20.48	m <sup>2</sup>	20.48	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.48</b>
10.17	KNR 2-02 1121-05		Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
			20.48	m <sup>2</sup>	20.48	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.48</b>
10.18	KNR 2-02 1122-01		Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 10 cm	m		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			27.24	m	27.24	
					<b>RAZEM</b>	<b>27.24</b>
10.19	KNR 2-02 1122-07		Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowa- na, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10 cm 27.24	m m	 27.24	
					<b>RAZEM</b>	<b>27.24</b>
10.20	KNR 4-01 1208-02		Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 41	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 41.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>41.00</b>
10.21	KNR 4-01 0713-0102		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 103.56	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 103.56	
					<b>RAZEM</b>	<b>103.56</b>
10.22	KNR 4-01 0713-0202		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach 15.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.19	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.19</b>
10.23	KNR 4-01 1204-02		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wew- nętrzne 62.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 62.70	
					<b>RAZEM</b>	<b>62.70</b>
10.24	KNR 4-01 1204-01		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wew- nętrzne 15.19	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 15.19	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.19</b>
10.25	C 1 0113- 0102		Grunтовanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu 40.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.86	
					<b>RAZEM</b>	<b>40.86</b>
10.26	C 1 0113- 0302		Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na go- towym podłożu, tynk mozaikowy, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2 mm, środek transportu 40.86	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 40.86	
					<b>RAZEM</b>	<b>40.86</b>
10.27			Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż pochwytów ze stali malowa- nej proszkowo z pochwytym drewnianym 8.2	m m	 8.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.20</b>
<b>11</b>			<b>Wyposażenie łazienek</b>			
11.1			Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż poręcz prosta stała dla osób niepełnosprawnych 2	kpl kpl	 2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
11.2			Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż poręcz uchylna dla osób niepełnosprawnych 4	kpl kpl	 4.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
11.3			Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż podajnik papieru toaletowe- go 8	kpl kpl	 8.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
11.4			Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż dozownik mydła 8	kpl kpl	 8.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
11.5			Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż pojemnik na ręczniki papie- rowe 8	kpl kpl	 8.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
11.6			Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż lustra 8	kpl kpl	 8.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.00</b>
<b>12</b>			<b>PIĘTRO</b>			
<b>13</b>			<b>Roboty demontażowe</b>			
13.1	KNR 4-01 0354-09		Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat drzewiowych, powierz- nia do 2 m2 27	szt szt	 27.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>27.00</b>
13.2	KNR 4-01 1306-01		Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji scho- dów i świetlików stalowych 6	szt szt	 6.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
13.3	KNR 4-01 0348-03		Rozebranie ścianek, z cegieł, zaprawa cem-wap, grubość ścianki 1/2 cegły 46.11	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 46.11	
					<b>RAZEM</b>	<b>46.11</b>
13.4	KNR 4-01 0819-15		Rozebranie wykładziny ściennej z płytek 66.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.70	
					<b>RAZEM</b>	<b>66.70</b>
13.5	KNR 4-01 0211-01		Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach 66.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.70	
					<b>RAZEM</b>	<b>66.70</b>
13.6	KNR 4-01 1208-02		Ługowanie farby olejnej z tynków ścian 76.95	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 76.95	
					<b>RAZEM</b>	<b>76.95</b>
13.7	KNR 4-01 0818-05		Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych 164.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 164.10	
					<b>RAZEM</b>	<b>164.10</b>
13.8	KNR 4-01 0816-06		Rozebranie posadzek z deszczulek z oderwaniem listew, cokołów 163.92	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 163.92	
					<b>RAZEM</b>	<b>163.92</b>
13.9	KNR 4-01 0811-07		Rozebranie posadzek z płytek z kamieni sztucznych na zaprawie cementowej 55.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.66	
					<b>RAZEM</b>	<b>55.66</b>
13.10	KNR 4-01 0211-01		Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach 55.66	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 55.66	
					<b>RAZEM</b>	<b>55.66</b>
13.11	KNR 4-01 0804-08		Zerwanie cokolika cementowego 120	m m	 120.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>120.00</b>
13.12	KNR 4-01 0807-04		Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej 64.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.61	
					<b>RAZEM</b>	<b>64.61</b>
13.13	KNR 4-01 0211-01		Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach 64.61	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 64.61	
					<b>RAZEM</b>	<b>64.61</b>
13.14	KNR 4-01 0329-02		Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość do 1/2 cegły 6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 6.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
13.15	KNR 4-01 0329-03		Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły 6.6	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 6.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.60</b>
13.16	KNR 4-01 0108-11		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 1 km 14.98	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 14.98	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.98</b>
13.17	KNR 4-01 0108-12		Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na każdy następny 1 km Krotność = 4 14.98	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 14.98	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.98</b>
<b>14</b>			<b>Roboty ogólnobudowlane</b>			
14.1	KNR 4-01 0304-0101		Uzupełnienie ścian lub zamurowanie otworów, zaprawa cementowo-wapienna, ceglami 4.11	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 4.11	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.11</b>
14.2	KNR 4-01 0303-0201		Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 1/2 cegły 114.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 114.10	
					<b>RAZEM</b>	<b>114.10</b>
14.3	KNR 2-02 0126-05		Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych	m		



Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			26.10	m	26.10	
					<b>RAZEM</b>	<b>26.10</b>
14.	KNR 4-01 4 0211-03		Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na ścianach lub podłogach 4.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.29	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.29</b>
14.	KNR 4-01 5 0803-02		Uzupełnienie posadzek cementowych jednolitych, posadzka, 1,0-5,0 m <sup>2</sup> (w 1 miejscu), z zatarciem na gładko 4.29	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 4.29	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.29</b>
14.	ORGB 2-02 6 1130-0201		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m <sup>2</sup> , zaprawa Krotność = 2 163.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 163.90	
					<b>RAZEM</b>	<b>163.90</b>
14.	KNR-W 2- 7 02 1116-01		Posadzki cementowe, zatarte na ostro grubości 25 mm 86.3	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 86.30	
					<b>RAZEM</b>	<b>86.30</b>
<b>15</b>			<b>Nadproża</b>			
15.	KNR 4-01 1 0346-03		Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły 10	szt szt	 10.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
15.	KNR 4-01 2 0313-05		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 200-260 mm/ 15	m m	 15.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
15.	KNR 4-01 3 0703-02		Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; stropy płaskie, podciągi, biegi i spoczniki schodowe 8.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.25	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.25</b>
15.	KNR 4-01 4 0203-07		Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciągi i wieńce /B20/ 1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
15.	KNR 4-01 5 0704-01		Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym 8.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.25	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.25</b>
15.	KNR 4-01 6 0704-03		Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej 8.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 8.25	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.25</b>
15.	KNR 4-01 7 0705-0502		Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy z osiatkowaniem siatką cięto-ciągnioną, pas do 30 cm 15	m m	 15.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.00</b>
15.	KNR 4-01 8 0708-0202		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25 cm 25	m m	 25.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.00</b>
<b>16</b>			<b>Tynki ścian</b>			
16.	KNR 2-02 1 2004-05		Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, belki i podciągi, 1-warstwowa, 55-01 130.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 130.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>130.60</b>
16.	KNR 2-02 2 2004-01		Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 55-01 13.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.50</b>
16.	KNR 2-02 3 0613-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa /5 cm/ 144.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 144.10	
					<b>RAZEM</b>	<b>144.10</b>
16.	KNR 2-02 4 0815-02		Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa 144.1	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 144.10	
					<b>RAZEM</b>	<b>144.10</b>
16.	KNR 4-01 5 0716-0202		Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie ponad 5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			294.5	m <sup>2</sup>	294.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>294.50</b>
16.	NNRNKB 6 202 2013-02		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z cegły w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
			294.5 +23.50	m <sup>2</sup>	318.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>318.00</b>
16.	KNR 4-01 7 0716-0102		Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie, cegła, pustaki ceramiczne, gazo- i pianobeton, ściany płaskie, pomieszczenie do 5 m2	m <sup>2</sup>		
			23.51	m <sup>2</sup>	23.51	
					<b>RAZEM</b>	<b>23.51</b>
16.	KNR 4-01 8 0711-0202		Uzupełnienie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III, (ściany płaskie, słupy prostokątne, z cegły, pustaków ceramicznych, gazo- i pianobetonu) zaprawa cem-wap, do 2 m2 (w 1 miejscu)	m <sup>2</sup>		
			30	m <sup>2</sup>	30.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.00</b>
16.	KNR 4-01 9 0708-0202		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 25 cm	m		
			5	m	5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
16.	KNR 4-01 10 0708-0302		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40 cm	m		
			65	m	65.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>65.00</b>
16.	KNR 4-01 11 0705-0202		Analogia; Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30 cm /sufit/	m		
			16.82	m	16.82	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.82</b>
16.	KNR 4-01 12 0705-0202		Wykonanie pasów tynków zwykłych kategorii III na zamurowanych bruzdach na murach z cegieł lub ścianach z betonu, bruzdy uprzednio zamurowane cegłą lub dachówką, pas do 30 cm	m		
			28.6	m	28.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>28.60</b>
16.	KNR 4-01 13 0322-02		Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne/ze stali nierdzewnej/	szt		
			4	szt	4.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
16.	KNR 2-17 14 0119-01		Analogia; Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, Fi do 100 mm / rura spiro/	m		
			20	m	20.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
<b>17</b>			<b>Ściany roboty wykończeniowe</b>			
17.	KNR 4-01 1 0713-0202		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m <sup>2</sup>		
			518.25	m <sup>2</sup>	518.25	
					<b>RAZEM</b>	<b>518.25</b>
17.	KNR 4-01 2 1204-01		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne /farba lateksowa/	m <sup>2</sup>		
			518.25	m <sup>2</sup>	518.25	
					<b>RAZEM</b>	<b>518.25</b>
17.	KNR 4-01 3 0713-0102		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m <sup>2</sup>		
			1140	m <sup>2</sup>	1140.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1140.00</b>
17.	NNRNKB 4 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe przed wykonaniem gładzi gipsowej	m <sup>2</sup>		
			1825.6	m <sup>2</sup>	1825.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>1825.60</b>
17.	NNRNKB 5 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2	m <sup>2</sup>		
			1658.25 + 167.35	m <sup>2</sup>	1825.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>1825.60</b>
17.	NNRNKB 6 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłogi preparatami - powierzchnie pionowe przed malowaniem	m <sup>2</sup>		
			1825.6	m <sup>2</sup>	1825.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>1825.60</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
17.7	KNR 4-01 1204-02		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne /farba lateksowa/ 1112.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1112.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>1112.40</b>
17.8	KNR 2-02 0815-04		Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa 140.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 140.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>140.50</b>
17.9	KNR 2-02 1505-03		Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne /farba lateksowa / 140.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 140.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>140.50</b>
17.10	ORGB 202 1134-0201		Gruntowanie podłóży, powierzchnie pionowe, preparatem 170.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 170.57	
					<b>RAZEM</b>	<b>170.57</b>
17.11	KNR 2-02 0829-01		Licowanie ścian płytkami na klej, przygotowanie podłoża 123.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 123.25	
					<b>RAZEM</b>	<b>123.25</b>
17.12	KNR 2-02 0829-08		Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 30x30, metoda zwykła 123.25	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 123.25	
					<b>RAZEM</b>	<b>123.25</b>
17.13	KNR 4-01 0713-0101		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach 167.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 167.35	
					<b>RAZEM</b>	<b>167.35</b>
17.14	C 1 0113- 0102		Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu 167.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 167.35	
					<b>RAZEM</b>	<b>167.35</b>
17.15	C 1 0113- 0302		Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy ściany płaskie, pow. pionowe, ziarno 0,8-1,2 mm, środek transportu 167.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 167.35	
					<b>RAZEM</b>	<b>167.35</b>
<b>18</b>			<b>Posadzka</b>			
18.1	KNR 2-02 1102-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko 186.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 186.06	
					<b>RAZEM</b>	<b>186.06</b>
18.2	KNR 2-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 6 186.06	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 186.06	
					<b>RAZEM</b>	<b>186.06</b>
18.3	ORGB 2-02 1134-0101		Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem 187.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 187.34	
					<b>RAZEM</b>	<b>187.34</b>
18.4	ORGB 2-02 1130-0202		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej, grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa 187.34	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 187.34	
					<b>RAZEM</b>	<b>187.34</b>
18.5	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła 254.73	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 254.73	
					<b>RAZEM</b>	<b>254.73</b>
18.6	KNR 2-02 1120-01		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża 175.22	m m	 175.22	
					<b>RAZEM</b>	<b>175.22</b>
18.7	KNR 2-02 1120-02		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła 162	m m	 162.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>162.00</b>
18.8	ORGB 2-02 1134-0101		Gruntowanie podłóży, powierzchnie poziome, preparatem 330.91	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 330.91	
					<b>RAZEM</b>	<b>330.91</b>
18.9	ORGB 2-02 1131-0202		Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej wykonywane przy użyciu , grubość 5 mm, powierzchnia ponad 8 m2, zaprawa	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			330.91	m <sup>2</sup>	330.91	
					<b>RAZEM</b>	<b>330.91</b>
18.	KNR 2-02		Warstwy wygładzające z masy , grubość 1-3 mm	m <sup>2</sup>		
10	1115-02		406.40	m <sup>2</sup>	406.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>406.40</b>
18.	KNR 2-02		Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe PCV z wywinięciem cokołu na ściane wys.10 cm	m <sup>2</sup>		
11	1112-0101		406.40	m <sup>2</sup>	406.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>406.40</b>
18.	KNR 2-02		Zgrzewanie wykładzin rulonowych	m <sup>2</sup>		
12	1112-09		406.40	m <sup>2</sup>	406.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>406.40</b>
<b>19</b>			<b>Stolarka</b>			
19.	KNR 2-02		Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzlokalowych, grunt fталowy + farba fталowa	szt		
1	1016-0101		32	szt	32.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>32.00</b>
19.	KNR-W 2-		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe z tulejami wentylacyjnymi	m <sup>2</sup>		
2	02 1022-01		21.6	m <sup>2</sup>	21.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.60</b>
19.	KNR-W 2-		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe	m <sup>2</sup>		
3	02 1022-01		36	m <sup>2</sup>	36.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>36.00</b>
19.	KNR-W 2-		Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe przeszklone szkło bezpieczne wyposażone w zamek oraz samozamykacz	m <sup>2</sup>		
4	02 1040-02		2.67	m <sup>2</sup>	2.67	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.67</b>
19.	KNR-W 2-		Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe EI 30 przeszklone szybą bezpieczną , wyposażone w zamek oraz samozamykacz kompletne	m <sup>2</sup>		
5	02 1040-02		2.67	m <sup>2</sup>	2.67	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.67</b>
19.	Kalkulacja		Ściana przesuwna lekka mobilna z bocznym parkowaniem, segmenty z płyt laminowanych o szer. 1,0 m i wys. 2,60 m z drzwiami przejściowymi	m <sup>2</sup>		
6	indywidualna		6.7*2.60	m <sup>2</sup>	17.42	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.42</b>
<b>20</b>			<b>Wyposażenie łazienek</b>			
20.			Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż poręcz prosta stała dla osób niepełnosprawnych	kpl		
1			2	kpl	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
20.			Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż poręcz uchylna dla osób niepełnosprawnych	kpl		
2			4	kpl	4.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.00</b>
20.			Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż podajnik papieru toaletowego	kpl		
3			5	kpl	5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
20.			Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż dozownik mydła	kpl		
4			7	kpl	7.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
20.			Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż pojemnik na ręczniki papierowe	kpl		
5			7	kpl	7.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
20.			Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż lustro	kpl		
6			6	kpl	6.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>6.00</b>
<b>21</b>			<b>PODDASZE</b>			
<b>22</b>			<b>Roboty ogólnobudowlane</b>			
22.	KNR 4-01		Wykucie otworów w ścianach z cegieł dla otworów drzwiowych i okiennych, zaprawa wapienna lub cementowo-wapienna, grubość ponad 1/2 cegły	m <sup>3</sup>		
1	0329-03		0.6	m <sup>3</sup>	0.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.60</b>
22.	KNR 4-01		Wykucie gniazd w ścianach z cegieł, dla belek stalowych, zaprawa cem-wap, gniazda głębokości 1 cegły	szt		
2	0346-03					

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			2	szt	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
22.	KNR 4-01 3 0313-05		Wykonanie przesklepień otworów w ścianach z cegieł, dostarczenie i obsadzenie belek stalowych, do I NP 200-260 mm/ 3	m m	 3.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.00</b>
22.	KNR 4-01 4 0203-07		Uzupełnienie elementów konstrukcyjnych z betonu monolitycznego, belki, podciąg i wieńce /B20/ 0.12	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 0.12	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.12</b>
22.	KNR 4-01 5 0703-02		Umocowanie siatek tynkarskich, siatka cięto-ciągniona; stropy płaskie, podciąg, biegi i spoczniki schodowe 1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.20</b>
22.	KNR 4-01 6 0704-01		Powlekanie siatki cięto-ciągnionej na ścianach i stropach mlekiem cementowym 1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.20</b>
22.	KNR 4-01 7 0704-03		Wypełnienie zaprawą cementową oczek siatki cięto-ciągnionej 1.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.20</b>
22.	KNR 4-01 8 0211-03		Skucie nierówności betonu, głębokość do 5 cm, na ścianach lub podłogach /ściany kolankowe/ 53.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 53.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>53.20</b>
22.	KNR 4-01 9 0211-01		Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach /ściany szczytowe/ 47.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 47.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>47.20</b>
22.	KNR 4-01 10 0708-0302		Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kategorii III na ościeżach (na podłożach z cegieł, pustaków ceramicznych, betonów), tynk cementowo-wapienny, ościeża szerokości 40 cm 5	m m	 5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
22.	KNR 2-02 11 0131-05		Ściany budynków wielokondygnacyjnych z pustaków ściennych ceramicznych, typ U/220, grubość 25 cm 39.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 39.96	
					<b>RAZEM</b>	<b>39.96</b>
22.	KNR 2-02 12 0121-03		Ścianki działowe, z płytek piano- lub gazobetonowych o grubości 12 cm 398.51	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 398.51	
					<b>RAZEM</b>	<b>398.51</b>
22.	KNR 2-02 13 0126-05		Otwory w ścianach murowanych, ułożenie nadproży prefabrykowanych 46.9	m m	 46.90	
					<b>RAZEM</b>	<b>46.90</b>
22.	KNR 2-02 14 2007-01		Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych, na ścianach, z listew drewnianych /obudowa słupów / 54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>54.00</b>
22.	KNR 2-02 15 2006-0502		Okładziny pojedyncze z płyt gipsowo-kartonowych na słupach, belkach i ościeżach, na zaprawie, płyty grubości 12,5 mm /obudowa słupów ogniochronna/ 54	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 54.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>54.00</b>
<b>23</b>			<b>Sufit podwieszony, docieplenie stropu</b>			
23.	KNR 2-02 1 2011-02		Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40 cm 353.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 353.88	
					<b>RAZEM</b>	<b>353.88</b>
23.	KNR 2-02 2 0616-01		Analogia; Izolacje z folii pozioma, 1 warstwa /paroizolacja / 396	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 396.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>396.00</b>
23.	KNR 2-02 3 0613-06		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pionowa z płyt układanych na sucho /15 cm/ 396	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 396.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>396.00</b>
23.	KNR 2-02 4 1505-05		Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie /farba lateksowa/ 353.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 353.88	
					<b>RAZEM</b>	<b>353.88</b>
<b>24</b>			<b>Wygłuszenie pomieszczeń na poddaszu - 2.16 i 2.18</b>			

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
24.1	NNRNKB 202 2027-05		(z.XI) okładziny z płyt gipsowo-kartonowych na ścianach na ruszcie metalowym 100 wraz z izolacją akustyczną z waty mineralnej gr. 10 cm $(3.26+4.09+1.1+2.0+2.0+2.0) \cdot 2.70 - 1.8 \cdot 1.25 \cdot 2 - 0.9 \cdot 2.0 \cdot 2 + (2.51 + 2.51 + 4.09 + 4.09) \cdot 2.7$	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 66.56	
					<b>RAZEM</b>	<b>66.56</b>
24.2	analiza własna		Wygłuszenie drzwi płytowych za pomocą pianek akustycznych gr. 4 cm 3.6	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 3.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.60</b>
<b>25</b>			<b>Ściany ; tynki ,okładziny, malowanie</b>			
25.1	KNR 2-02 2004-01		Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 55-01 25.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 25.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>25.50</b>
25.2	KNR 2-02 2004-01		Obudowa płytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych, słupy, 1-warstwowa, 55-01 12.7	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 12.70	
					<b>RAZEM</b>	<b>12.70</b>
25.3	KNR 2-02 0613-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa /5 cm/ 38.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>38.20</b>
25.4	KNR 2-02 0815-02		Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa 38.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 38.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>38.20</b>
25.5	KNR 2-02 0803-03		Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III 1207	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1207.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1207.00</b>
25.6	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe przed wykonaniem gładzi gipsowej 1207.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1207.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1207.00</b>
25.7	NNRNKB 202 2013-01		(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku w pomieszczeniach o pow. podłogi ponad 5 m2 1207	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1207.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1207.00</b>
25.8	KNR 4-01 0322-02		Obsadzenie drobnych elementów, w ścianach z cegieł, kratki wentylacyjne/ze stali nierdzewnej/ 18	szt szt	 18.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.00</b>
25.9	ORGB 2-02 1134-0201		Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem 107.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 107.87	
					<b>RAZEM</b>	<b>107.87</b>
25.10	KNR 2-02 0829-06		Licowanie ścian płytkami na klej, płytki 20x20, metoda zwykła 107.87	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 107.87	
					<b>RAZEM</b>	<b>107.87</b>
25.11	ORGB 2-02 1134-0201		Gruntowanie podłoża, powierzchnie pionowe, preparatem 94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 94.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>94.00</b>
25.12	KNR 2-02 0815-02		Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa 94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 94.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>94.00</b>
25.13	C 1 0113-0102		Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu 94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 94.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>94.00</b>
25.14	C 1 0113-0302		Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2 mm, środek transportu 94	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 94.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>94.00</b>
25.15	NNRNKB 202 1134-02		(z.VII) Gruntowanie podłoża preparatami - powierzchnie pionowe przed malowaniem 1207.0	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 1207.00	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>1207.00</b>
25.16	KNR 2-02 1505-07		Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych suchych tynków z gruntowaniem, 2-krotne /farba lateksowa/ 939.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	939.90	
					<b>RAZEM</b>	<b>939.90</b>
25.17	KNR 2-17 0119-01		Analogia; Przewody wentylacyjne z blachy aluminiowej, Fi do 100 mm / rura spiro/ 7	m m	7.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>7.00</b>
<b>26</b>			<b>Posadzka</b>			
26.1	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 338.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	338.14	
					<b>RAZEM</b>	<b>338.14</b>
26.2	Analiza własna		Usunięcie ze stropu resztek starego docieplenia wraz z przygotowaniem powierzchni pod izolację folią i docieplenie styropianem 338.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	338.14	
					<b>RAZEM</b>	<b>338.14</b>
26.3	KNR 2-02 0609-02		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na zaprawie /gr 6 cm/ 338.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	338.14	
					<b>RAZEM</b>	<b>338.14</b>
26.4	KNR 2-02 1102-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko 338.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	338.14	
					<b>RAZEM</b>	<b>338.14</b>
26.5	KNR 2-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 5 338.14	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	338.14	
					<b>RAZEM</b>	<b>338.14</b>
26.6	ORGB 2-02 1134-0101		Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem 229.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	229.24	
					<b>RAZEM</b>	<b>229.24</b>
26.7	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła 279.24	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	279.24	
					<b>RAZEM</b>	<b>279.24</b>
26.8	KNR 2-02 1120-01		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża 160	m m	160.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>160.00</b>
26.9	KNR 2-02 1120-02		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła 160	m m	160.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>160.00</b>
26.10	KNR 2-02 1112-0101		Posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych, rulonowe PCV z wywinieciem cokołu 10 cm 119.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	119.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>119.80</b>
<b>27</b>			<b>Stolarka</b>			
27.1			Kalkulacja indywidualna; Demontaż istniejącego okna połaciowego 1 kpl	kpl kpl	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
27.2			Kalkulacja indywidualna; Wyciecie otworów w pokryciu dachu dla okien dachowych 9	szt szt	9.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.00</b>
27.3	KNR 2-02 1016-0101		Ościeżnice drzwiowe stalowe 2-krotnie malowane na budowie, drzwi wewnętrzlokalowych, grunt ftalowy + farba ftalowa 27	szt szt	27.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>27.00</b>
27.4	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe z tulejami wentylacyjnymi 16.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	16.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.20</b>
27.5	KNR-W 2-02 1022-01		Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, fabrycznie wykończone, pełne, 1-skrzydłowe 32.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	32.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>32.40</b>
27.6	KNR-W 2-02 1203-01		Drzwi stalowe, pełne, do 2 m2 EI 30 wyposażone w klamkę oraz samozamykacz	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			2	m <sup>2</sup>	2.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.00</b>
27.	KNR-W 2-02 1040-02		Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe przeszklone szkło bezpieczne wyposażone w zamek oraz samozamykacz	m <sup>2</sup>		
			5.34	m <sup>2</sup>	5.34	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.34</b>
27.	KNR-W 2-02 1040-02		Drzwi aluminiowe, 2-skrzydłowe EI 30 przeszklone szybą bezpieczną, wyposażone w zamek oraz samozamykacz kompletne	m <sup>2</sup>		
			2.67	m <sup>2</sup>	2.67	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.67</b>
27.	KNR-W 2-02 1016-05		Okna dachowe fabrycznie wykończone, okna poddaszy połaciowe, do 1,5 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>		
			11.88	m <sup>2</sup>	11.88	
					<b>RAZEM</b>	<b>11.88</b>
27.	KNR-W 2-02 1018-0401		Okna z kształtowników z wysokoudarowego PVC, okna, ponad 1,5 m <sup>2</sup> , kotwy /okno wewnętrzne stałe z przeszklaniem bezpiecznym P3 z efektem lustra fenickiego/	m <sup>2</sup>		
			2.36	m <sup>2</sup>	2.36	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.36</b>
27.	KNR-W 2-02 1017-02		Kłapy dymowe, do 1,5 m <sup>2</sup> /o wym zew. 1,2x1,2 m kompletna /	kpl		
			1	kpl	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>28</b>			<b>Klatka schodowa</b>			
28.	KNR 4-01 1 1208-02		Ługowanie farby olejnej z tynków ścian	m <sup>2</sup>		
			29.6	m <sup>2</sup>	29.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>29.60</b>
28.	KNR 4-01 2 0713-0202		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na stropach, biegach, spocznikach	m <sup>2</sup>		
			17.28	m <sup>2</sup>	17.28	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.28</b>
28.	KNR 4-01 3 0713-0102		Przecieranie istniejących tynków wewnętrznych, z zeszkrobaniem farby lub zdzieraniem tapet, na ścianach	m <sup>2</sup>		
			68.18	m <sup>2</sup>	68.18	
					<b>RAZEM</b>	<b>68.18</b>
28.	KNR 2-02 4 0811-02		Tynki zwykłe biegów klatek schodowych, kategoria III	m <sup>2</sup>		
			101.96	m <sup>2</sup>	101.96	
					<b>RAZEM</b>	<b>101.96</b>
28.	KNR 2-02 5 0815-06		Gładź gipsowa na sufitach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m <sup>2</sup>		
			17.28	m <sup>2</sup>	17.28	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.28</b>
28.	KNR 2-02 6 0815-04		Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa	m <sup>2</sup>		
			84.68	m <sup>2</sup>	84.68	
					<b>RAZEM</b>	<b>84.68</b>
28.	KNR 2-02 7 0815-02		Analogia; Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa /sufit /	m <sup>2</sup>		
			18.98	m <sup>2</sup>	18.98	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.98</b>
28.	KNR 2-02 8 1505-05		Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych płyt gipsowych spoinowanych i szpachlowanych, z gruntowaniem, 2-krotnie /farba lateksowa/	m <sup>2</sup>		
			18.98	m <sup>2</sup>	18.98	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.98</b>
28.	KNR 4-01 9 1204-01		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, sufity wewnętrzne/farba lateksowa/	m <sup>2</sup>		
			30.8	m <sup>2</sup>	30.80	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.80</b>
28.	KNR 4-01 10 1204-02		Malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków, 2-krotne, ściany wewnętrzne /farba lateksowa/	m <sup>2</sup>		
			110.81	m <sup>2</sup>	110.81	
					<b>RAZEM</b>	<b>110.81</b>
28.	C 1 0113-0102		Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu	m <sup>2</sup>		
			63.43	m <sup>2</sup>	63.43	
					<b>RAZEM</b>	<b>63.43</b>
28.	C 1 0113-0302		Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy, ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2 mm, środek transportu	m <sup>2</sup>		
			63.43	m <sup>2</sup>	63.43	
					<b>RAZEM</b>	<b>63.43</b>



Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
28.13	KNR 4-01 0807-04		Zerwanie posadzek lub okładzin z masy lastrykowej	m <sup>2</sup>		
			39.58	m <sup>2</sup>	39.58	
					<b>RAZEM</b>	<b>39.58</b>
28.14	KNR 4-01 0804-08		Zerwanie cokołka cementowego	m		
			21.25	m	21.25	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.25</b>
28.15	KNR 4-01 0211-01		Skucie nierówności betonu, głębokość do 1 cm, na ścianach lub podłogach	m <sup>2</sup>		
			39.58	m <sup>2</sup>	39.58	
					<b>RAZEM</b>	<b>39.58</b>
28.16	KNR 2-02 1106-01		Posadzki cementowe, wraz z cokolikami, zatarte na ostro grubości 25 mm Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>		
			39.58	m <sup>2</sup>	39.58	
					<b>RAZEM</b>	<b>39.58</b>
28.17	ORGB 2-02 1134-0101		Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem	m <sup>2</sup>		
			63	m <sup>2</sup>	63.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>63.00</b>
28.18	KNR 2-02 1121-01		Okładziny schodów z płytek na klej, przygotowanie podłoża	m <sup>2</sup>		
			63	m <sup>2</sup>	63.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>63.00</b>
28.19	KNR 2-02 1121-05		Okładziny schodów z płytek na klej, metoda kombinowana, płytki 30x30 cm	m <sup>2</sup>		
			63	m <sup>2</sup>	63.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>63.00</b>
28.20	KNR 2-02 1122-01		Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, przygotowanie podłoża, cokolik wysokości 10 cm	m		
			42.29	m	42.29	
					<b>RAZEM</b>	<b>42.29</b>
28.21	KNR 2-02 1122-07		Cokoliki na schodach z płytek układanych na klej, metoda kombinowana, z przycinaniem płytek, cokolik wysokości 10 cm	m		
			42.29	m	42.29	
					<b>RAZEM</b>	<b>42.29</b>
28.22			Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż balustrad ze stali malowanej proszkowo wypełnienie szkło bezpieczne gr 8 mm z pochwytym z drewna	m		
			19	m	19.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.00</b>
28.23			Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż pochwytów ze stali na wspornikach malowanych proszkowo z pochwytym drewnianym	m		
			17.5	m	17.50	
					<b>RAZEM</b>	<b>17.50</b>
<b>29</b>			<b>Winda</b>			
29.1	KNR 4-01 1306-01		Demontaż balustrad schodowych i balkonowych oraz konstrukcji schodów i świetlików stalowych	szt		
			10	szt	10.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.00</b>
29.2	KNR 4-01 0212-03		Roboty rozbiórkowe, elementy betonowe zbrojone	m <sup>3</sup>		
			2.6	m <sup>3</sup>	2.60	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.60</b>
29.3			Kalkulacja indywidualna; Demontaż istniejącego ocieplenia na konstrukcje windy wywóz i utylizacja materiałów z rozbiórki	kpl		
			1	kpl	1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
29.4	KNR 2-01 0205-01		Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi do 1 km, koparka 0,15 m3, grunt kategorii I-II	m <sup>3</sup>		
			66.85	m <sup>3</sup>	66.85	
					<b>RAZEM</b>	<b>66.85</b>
29.5	KNR 2-01 0214-0101		Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 za każde dalsze rozpoczęcie 0,5 km odległości transportu, ponad 1 km samochodami samowyładowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt kategorii I-II, samochód do 5 t Krotność = 9	m <sup>3</sup>		
			66.85	m <sup>3</sup>	66.85	
					<b>RAZEM</b>	<b>66.85</b>
29.6	KNR 2-02 1101-0703		Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, pospółka / wymiana gruntu /	m <sup>3</sup>		
			20.25	m <sup>3</sup>	20.25	

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
					<b>RAZEM</b>	<b>20.25</b>
29.7	KNR 2-01 0236-01		Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt sypki kategorii I-III 42.11	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 42.11	
					<b>RAZEM</b>	<b>42.11</b>
29.8	KNR 2-02 1101-0104		Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły /B20 W8/ 2.76	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 2.76	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.76</b>
29.9	KNR 2-02 0202-0402		Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość powyżej 1.3m, beton podawany pompą /B20/ 8.87	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 8.87	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.87</b>
29.10	KNR 2-02 0207-0102		Ściany żelbetowe, grubość 8 cm proste o wysokości do 3 m, beton podawany pompą /B20/ 18.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.35	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.35</b>
29.11	KNR 2-02 0207-0702		Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości, beton podawany pompą /B20/ Krotność = 12 18.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 18.35	
					<b>RAZEM</b>	<b>18.35</b>
29.12	KNR 2-02 0603-01		Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe wykonywane na zimno, emulsja asfaltowa, 1 warstwa 20.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.40</b>
29.13	KNR 2-02 0609-0101		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na lepiku /styrodur gr 8 cm / 20.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 20.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.40</b>
29.14	KNR 2-02 0616-04		Izolacje z papy asfaltowej na sucho, izolacja pionowe, 1 warstwa na sucho 30.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.40</b>
29.15	KNR 2-02 1101-0704		Podkłady, z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym, piasek/ obsypanie fundamentów / 21.86	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 21.86	
					<b>RAZEM</b>	<b>21.86</b>
<b>30</b>			<b>Konstrukcja windy</b>			
30.1	KNR 2-02 0609-10		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje pionowe, na zaprawie, bez siatki metalowej /dylatacja styrodur 5 cm / 30.96	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 30.96	
					<b>RAZEM</b>	<b>30.96</b>
30.2	KNR 2-02 0207-0402		Ściany żelbetowe, grubość 12 cm proste, beton podawany pompą B20/ 102.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102.72	
					<b>RAZEM</b>	<b>102.72</b>
30.3	KNR 2-02 0207-0702		Ściany żelbetowe, dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości, beton podawany pompą /B20/ Krotność = 8 102.72	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 102.72	
					<b>RAZEM</b>	<b>102.72</b>
30.4	KNR 2-02 0216-0202		Płyty żelbetowe, stropowe płaskie, grubość 15 cm, beton podawany pompą /B20/ 13.57	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 13.57	
					<b>RAZEM</b>	<b>13.57</b>
30.5	KNP 7 0229-03		Kotwy do belek stropowych, kotwa długa ze stali Fi 15 mm zakończona gwintem z podkładką o wymiarze 300x200x10 mm przyspawana do belki 16	szt szt	 16.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
30.6	KNR 2-02 0290-0202		Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14 mm 5	t t	 5.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.00</b>
<b>31</b>			<b>Tynki wewnętrzne</b>			
31.1	KNR 2-02 0803-03		Tynki zwykłe wykonywane ręcznie, ściany i słupy, kategoria III 19.32	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 19.32	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.32</b>
31.2	KNR 2-02 2011-02		Okładziny gipsowo-kartonowe, pojedyncze na stropach, na ruszcie metalowym, profile nośne co 40 cm 2.9	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 2.90	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.90</b>

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
31.3	KNR 2-02 0815-02		Analogia; Gładź gipsowa na ścianach z płyt gipsowych, 2-warstwowa / sufit / 2.9	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2.90	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.90</b>
31.4	KNR 2-02 0815-04		Gładź gipsowa na ścianach z elementów prefabrykowanych i betonów wylewanych, 2-warstwowa 19.39	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	19.39	
					<b>RAZEM</b>	<b>19.39</b>
31.5	KNR 2-02 1505-03		Malowanie farbami emulsyjnymi wewnętrznych podłóży gipsowych z gruntowaniem, 2-krotne /farba lateksowa/ 8.97	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	8.97	
					<b>RAZEM</b>	<b>8.97</b>
31.6	C 1 0113-0102		Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa, środek transportu 10.35	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	10.35	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.35</b>
31.7	C 1 0113-0302		Wykonywanie ręczne tynków cienkowarstwowych mozaikowych na gotowym podłożu, tynk mozaikowy ściany płaskie, pow. poziome, ziarno 0,8-1,2 mm, środek transportu 10.35	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	10.35	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.35</b>
<b>32</b>			<b>Posadzka</b>			
32.1	KNR 2-02 0607-01		Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacja pozioma podposadzkowa 2.9	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2.90	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.90</b>
32.2	KNR 2-02 0609-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych, izolacje poziome na wierzchu konstrukcji, na sucho, 1 warstwa/ gr. 8 cm / 2.9	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2.90	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.90</b>
32.3	KNR 2-02 1102-02		Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 20 mm, zatarte na gładko 2.9	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2.90	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.90</b>
32.4	KNR 2-02 1102-03		Warstwy wyrównawcze pod posadzki, dodatek lub potrącenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność = 8 2.9	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2.90	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.90</b>
32.5	KNR 2-02 1118-01		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, przygotowanie podłoża 2.9	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2.90	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.90</b>
32.6	ORGB 2-02 1134-0101		Gruntowanie podłoża, powierzchnie poziome, preparatem 2.9	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2.90	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.90</b>
32.7	KNR 2-02 1118-08		Posadzki płytkowe z kamieni sztucznych układanych na klej, płytki 30x30 cm, metoda zwykła 2.9	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>	2.90	
					<b>RAZEM</b>	<b>2.90</b>
32.8	KNR 2-02 1120-01		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, przygotowanie podłoża 4.9	m		
				m	4.90	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.90</b>
32.9	KNR 2-02 1120-02		Cokoliki płytkowe z kamieni sztucznych na klej - z przycinaniem płytek, płytki 20x20 cm, cokolik 10 cm, metoda zwykła 4.9	m		
				m	4.90	
					<b>RAZEM</b>	<b>4.90</b>
<b>33</b>			<b>Konstrukcja dachu</b>			
33.1	KNR 2-02 0406-02		Murłaty, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 0.2	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	0.20	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.20</b>
33.2	KNR 2-02 0408-04		Krokwie zwykłe o długości do 4.5 m, przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm2 0.4	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	0.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.40</b>
33.3	KNR 2-02 0409-04		Wymiany i rozpory, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 0.11	m <sup>3</sup>		
				m <sup>3</sup>	0.11	
					<b>RAZEM</b>	<b>0.11</b>
33.4	KNR 0-15 0517-01		Pokrycie dachów nieoddeskowanych, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			14.88	m <sup>2</sup>	14.88	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.88</b>
33.	KNR 0-15 5 0517-02		Pokrycie dachów nieodeskowanych , impregnacja, przycięcie i przybicie kontrłat i łat 14.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.88	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.88</b>
33.	KNR 0-15 6 0522-01		Pokrycie dachów blachami trapezowymi, powlekanyimi, kolor dopasować do istniejącego 14.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.88	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.88</b>
33.	KNR 0-15 7 0517-01		Pokrycie dachów nieodeskowanych dachówką ceramiczną z otworami z przykręceniem wkrętami do łat, ułożenie na krokwiach ekranu zabezpieczającego z folii 14.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.88	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.88</b>
33.	KNR 2-02 8 0613-03		Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej, pozioma z płyt układanych na sucho, 1 warstwa /20 cm/ 14.88	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 14.88	
					<b>RAZEM</b>	<b>14.88</b>
33.	ORGB 2-02 9 0539-01		Pokrycie dachów blachą powlekana, montaż gąsiorów 9.3	m m	 9.30	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.30</b>
33.	ORGB 2-02 10 0411-02		Łączenie połaci dachowych dla pokryć z blach powlekanych, przybicie deski czołowej 9.3	m m	 9.30	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.30</b>
33.	KNR-W 2- 11 02 0522-0101		Rynny dachowe - montaż z gotowych elementów, półokrągłe, Fi 10 cm, blacha ocynkowana powlekana kolor dopasować do istniejących 20	m m	 20.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
33.	KNR-W 2- 12 02 0529-0101		Rury spustowe - montaż z gotowych elementów, okrągłe, Fi 7,0cm, blacha ocynkowana powlekana kolor dopasować do istniejących 9.3	m m	 9.30	
					<b>RAZEM</b>	<b>9.30</b>
33.	ORGB 2-02 13 0541-02		Obróbki blacharskie z blachy powlekanej, szerokość w rozwinięciu ponad 25 cm 5.35	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.35	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.35</b>
<b>34</b>			<b>Elewacja</b>			
34.	KNR 0-23 1 2612-09		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , zamocowanie listwy cokołowej 10.7	mb mb	 10.70	
					<b>RAZEM</b>	<b>10.70</b>
34.	KNR 0-23 2 2612-08		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi , ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym 20	mb mb	 20.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.00</b>
34.	KNR 0-23 3 2614-0301		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system , wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z betonu /styropian gr. 15 cm tynk aktylowy kolor i fakturę dopasować do istniejącego/ 79	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>79.00</b>
34.	KNR 0-23 4 2614-0301		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system , wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ściany z betonu, /styropian gr. 15 cm tynk mozaikowy kolor i fakturę dopasować do istniejącego/ 5.4	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 5.40	
					<b>RAZEM</b>	<b>5.40</b>
34.	KNR 2-02 5 1604-0102		Rusztowania zewnętrzne rurowe o wysokości do 10 m, ilości materiałów na plac budowy 99	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 99.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>99.00</b>
34.	6		Kalkulacja indywidualna; Uzupełnienie pasów na elewacji po skuciu daszku i schodów kolor i fakturę dobrać do istniejącej 1	szt szt	 1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
34.	KNR 0-23 7 2614-0801		Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - system , wraz z przygotowaniem podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej cienkowarstwowej, ościeża szerokości do 30 cm, z cegły, /tynk akrylowy kolor i fakturę dopasować do istniejącego/ 3 szt. /R=1,5	m <sup>2</sup>		

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
			3.12	m <sup>2</sup>	3.12	
					<b>RAZEM</b>	<b>3.12</b>
34. 8			Kalkulacja indywidualna; Dostawa i montaż dźwigu 4-przystankowym z napędem bezpośrednim bezreduktorowym , z dwoma otworami drzwiowymi /przelot na wprost/drzwi automatyczne centralne, przystosowana do użytkowania osób niepełnosprawnych o udźwigu 8 osób/630 kg/, oraz wykonanie wszystkich czynności związanych z dopuszczeniem urządzenia dźwigowego do eksploatacji ( UDT wraz z opłatami, protokół dopuszczenia do eksploatacji) 1	kpl  kpl	  1.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>1.00</b>
<b>35</b>			<b>Chodnik</b>			
35. KNR 2-31 1 0805-01			Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej, na podsypce piaskowej, ręcznie, wysokość kostki 8 cm /kostka do ponownego ułożenia/ 16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>
35. KNNR 6 2 0102-01			Koryta wykonywane na poszerzeniach jezdni lub chodników, głębokość 10 cm, kategoria gruntu II-IV 31.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.30	
					<b>RAZEM</b>	<b>31.30</b>
35. KNNR 6 3 0105-06			Warstwy podsypkowe, podsypka cementowo-piaskowa, zagęszczanie ręczne, po zagęszczeniu 5 cm /8 cm/ Krotność = 1.6 31.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  31.30	
					<b>RAZEM</b>	<b>31.30</b>
35. KNNR 6 4 0404-05			Obrzeża betonowe, 30x8 cm, podsypka cementowo-piaskowa, wypełnienie spoin zaprawą cementową 20.3	m  m	  20.30	
					<b>RAZEM</b>	<b>20.30</b>
35. KNNR 6 5 0502-0102			Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa /kolor i kształt dopasować do istniejącej / 15.3	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  15.30	
					<b>RAZEM</b>	<b>15.30</b>
35. KNNR 6 6 0502-0102			Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubość 6 cm, podsypka piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka kolorowa kostka z demontażu/ 16	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  16.00	
					<b>RAZEM</b>	<b>16.00</b>