

| Lp.   | Podstawa           | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia   | j.m.                             | Poszcz       | Razem         |
|---|--------------------|-----------------|---|----------------------------------|--------------|---------------|
| <b>Wymiana okien w pomieszczeniach w budynku D Zespołu Szkół w Ropczycach</b> |                    |                 |   |                                  |              |               |
| 1   | KNNR 3 0701-04     |                 | Wykucie z muru starych okien drewnianych i wstawienie nowych okien zespolonych PCV, UW>1,1<br>13*1.83*1.40  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>33.31    |               |
|   |                    |                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>33.31</b>  |
| 2   | KNR 4-01 0354-12   |                 | Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko<br>13*1.51   | m<br>m                           | <br>19.63    |               |
|   |                    |                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>19.63</b>  |
| 3   | KNR 4-01 0321-04   |                 | Obsadzenie podokienników aglomarmurowych ponad 1.5 m w ścianach z cegieł<br>13  | szt.<br>szt.                     | <br>13.00    |               |
|   |                    |                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>13.00</b>  |
| 4   | KNR 4-01 0530-08   |                 | Montaż podokienników z blachy ocynkowanej po wstawieniu nowych okien<br>13*0.30*2.50  | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>9.75     |               |
|   |                    |                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>9.75</b>   |
| 5   | KNR 4-01 0708-03   |                 | Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych kat. III z zaprawy cementowo-wapiennej na ościeżach szerokości do 40 cm po wstawieniu okien i wykonanie pasów tynku po wstawieniu parapetów<br>13*(1.4+1.4+1.81) +13*2.5 | m<br>m                           | <br>92.43    |               |
|   |                    |                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>92.43</b>  |
| 6   | NNRNKB 202 2021-01 |                 | (z.X) Gładzie gipsowe o gr. 3 mm jednowarstwowe na ościeżach o szer. do 50 cm na podłożu z tynku<br>92.43*0.4   | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>36.97    |               |
|   |                    |                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>36.97</b>  |
| 7   | KNR 4-01 1204-02   |                 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych ścian i sufitów<br>6.65*2*3.0+5.76*2*3.0+6.65*5.76+6.65*2*3.0+5.76*2*3.0+6.65*5.76+6.83*2*3.0+5.76*2*3.0+5.76*6.83 -13*1.83*1.40            | m <sup>2</sup><br>m <sup>2</sup> | <br>307.10   |               |
|   |                    |                 |   |                                  | <b>RAZEM</b> | <b>307.10</b> |