
wymiana uszkodzonej konstrukcji jezdni z lewej strony – szer. 1 m
wymiana uszkodzonej konstrukcji jezdni z prawej strony – szer. 1 m
przebudowa (przesunięcie) rowu otwartego trapezowego (szer.dna 40 cm, głęb. ok. 50 cm, skarpy 1:1,5)
umocnienie skarpy odbojowej kredens wysokość 1,5m
wymiana uszkodzonej konstrukcji jezdni z lewej strony – szer. 1,5 m
umocnienie dna płyt. 40x15x50cm
wymiana uszkodzonej konstrukcji jezdni z lewej strony – szer.0,5 m
dno i skarpy rowu umocnione prefabrykowanymi płytami ażurowymi (gru. 8cm)
Poziom porównawczy 230,00 m n.p.m.
Rzędne osi jezdni (bez zmian, jak obecnie)
Rzędne istniejącego rowu projektowanego
Proj. rzędne/odległości/spadki dla nowotnie projektuj deszczowej dla rowu otwartego z lewej strony
Prosta i łuk poziome (bez zmian, jak obecnie)
Odległości
Kilometraż
0,00
1,00
2,00
3,00
4,00
5,00
6,00
7,00
8,00
9,00
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
NIWELETA
SKALA 1:100/500
LEGENDA:
NIWELETA OSI JEZDNI
ZARYS PROJ. KAN. DESZCZ.
ZARYS DNA ISTN. ROWU OTW.
SPADEK 2,0% (TYPOWY)
SPADEK PROJ. JEZDNI
SPADEK PROJ. JEZDNI
SPADEK PROJ. JEZDNI